

# LASOL R12

Produktinformation

April 2003

Rev. 3

## LÅGAROMATISKRENGÖRINGSOLJA.

### Användningsområde

Lasol R12 används till betongbilar, blandare, formar, betongmaskiner, redskap etc. för att underlätta rengöring från betongspill efter en produktionsdag.

Lasol R12 används också till formar med avformningsproblem, till pålformar samt till underlagsbrickor för marksten, murblock m.m.

### Egenskaper

Lasol R12 har en utmärkt långtidseffekt och förhindrar vidhäftning samt fastbränning av bruk och betong på metall och gummi. Lasol R12 skyddar mot rost under kortare perioder.

Lasol R12 har en mycket god släppförmåga vid svåra formar samt på underlagsbrickor. Oljan förlänger livslängden hos underlagsbrickor.

Eftersom Lasol R12 tränger in under fukt kan oljan påföras fuktigt underlag.

Vid avspolning släpper oljan tillsammans med dagsfärsk betong.

### Bruksanvisning

Lasol R12 sprutas, borstas eller rollas på den väl rengjorda utrustningen direkt efter dagens rengöring eller före produktionsstart.

Lasol R12 kan sprutas på fuktigt underlag.

Lasol R12 kan användas vid temperaturer ner till - 20° C. Lasol R12 skall inte spädas.

### Leveransform

Lasol R12 levereras i:  
25 lit dunk, 210 lit fat eller i tank.

### Miljö

Lasol R12 är en lågaromatisk, mycket svagt luk-

tande rengöringsolja/formolja som uppfyller högt ställda miljökrav.

Se i övrigt vårt säkerhetsdatablad.

### Förvaring

Lasol R12 skall lagras i väl slutna originalemballage. Fat som utomhuslagras bör ligga ner eller täckas för att undvika vatteninträning vid locken.

### Tekniska data

Aktiva komponenter: Solventraffinerad mineralolja, lågaromatiska alifater samt additiver.

Densitet: Ca 0,86 kg/lit.

Viskositet: Ca 20 cP vid +20° C.

Lägsta flyttemp.: < -20° C.

Flampunkt: > 90° C.

Utseende: Klar, gulaktig vätska med svag lukt.

Anilinpunkt: > 90° C.

### Återvinning av emballage

Förpackningar ska återvinnas eller återanvändas på ett miljörättigt sätt. Förpackningar från BKN kan returneras på egen bekostnad eller inlämnas till certifierad återvinnare.

Lista på certifierade återvinnare kan fås av BKN.

Plåtfat ska vid retur eller inlämnande vara väl tömda enligt följande anvisning: *Fatet vänds med öppningen nedåt och något lutande (ca 10 grader) tills fatet är droppfritt.*

Underskriven "Försäkran - vid avlämning av plåtfat för återvinning" ska medfölja tomfaten. (Blanketten kan fås från BKN eller certifierad återvinnare).

Plastförpackningar ska vara väl tömda och rengjorda vid retur eller inlämning till återvinningsstation.

Förpackningarna kontrolleras vid återlämnandet. Förpackningar som inte rengjorts mottages inte.

BKN är anslutna till Reparegistreret och betalar avgift för återvinning. Inlämning av BKN-emballage till certifierad återvinnare är därför kostnadsfritt (förutom frakt).